

PD SERİSİ PALET DEĞİŞTİRİCİ 180°**PD SERİSİ PALET DEĞİŞTİRİCİ 180°**

PD Serisi Palet Değiştirici 180°; Kutulu, Torbalı veya Konserve Ürünler için mükemmeldir; Yoğurt ve Bisküvi'den tutun da şişelenmiş ürünlerden çimentoya kadar herşeyin paletlerini değiştirmek için çok yönlüdür.

Ahşap paletlerden plastik paletlere geçmek, istifin altından hasarlı ürünü kurtarmak, kırık paletleri değiştirmek veya dağıtım paletine geçmek için kullanılır.

Tekli sıkıştırma tablalı PD Serisi Palet Değiştirici 180° iç veya dış mekanlara yerleştirilebilir ve kolaylıkla palet değiştirme işlemi yapılabilir.

PD Serisi Palet Değiştirici 180°; forklift ile yüklenir. Hareketli bir üst sıkıştırma tablası ve sabit bir masadan oluşur. 1750 mm, 2000mm ve 2250mm maksimum çene açıklığına sahip üç temel boyut modeli mevcuttur.

PD Serisi Palet Değiştirici 180° diğer birçok palet değiştirici sisteminden daha fazla talep gördüğünden ürün yelpazemizin en çok satan modelidir.

PD SERİSİ PALET DEĞİŞTİRİCİ 180° ANA ÖZELLİKLER

PD Serisi Palet Değiştirici 180° Palet Değiştirmek için daha hızlı ve daha kolay bir yol sunar.

- Kolay Palet Değişimi;
- Maksimum Güvenlik;
- Forklift ile Kolay Yükleme;Transpalet ile Rampalı Yükleme Seçeneği;
- Kolay Hasarlı Yüğü Kurtarma;
- Palet Kiralama Maliyetini Azaltma;
- Ahşaptan Plastiğe, Plastikten Ahşaba Değişim;
- Elle Taşımayı Ortadan Kaldırır;
- Yük Düzeltme Seçeneği;
- Ayarlanabilir Düşük Güç Sıkıştırma Seçeneği;
- Standart Kollu Kontrol Seçeneği;
- Artan Verimlilik;
- Olası Personel İşkazalarını Ortadan Kaldırmak için bizi tercih edin.

PD Serisi Palet Değiştirici 180° i Paslanmaz Çelik Gövdeden; Paslanmaz Çelik + boya veya Sıcak Daldırma Galvaniz Pas Korumalı olarak da üretebiliriz.

PD PALET DEĞİŞTİRİCİ 180°	TEKNİK ÖZELLİKLER
Tabla Ölçüleri	1250 mm X 1250 mm
Motor	4 kW - 5,5 kW - 380 V.Trifaze
Çalışma Basıncı	140 bar - 2000 psi
Yük Kapasitesi	1000 kg - 1750 kg
Kumanda	Kol Kumanda (Standart) Buton Kumanda Konsolu Opsiyonel
Çevrim Süresi	20 sn.
Makine Ağırlığı	1500 kg - 2000 kg
Maksimum Çene Açıklığı	1750 mm - 2000 mm - 2250 mm
Minimum Çene Açıklığı	915 mm - 1070 mm - 1175 mm
Renk	RAL 5010 - RAL 1004