

PY SERİSİ PALET DEĞİŞTİRİCİ 95°**PY SERİSİ PALET DEĞİŞTİRİCİ 95°**

PY Serisi Palet Değiştirici ; 2014 yılında Soğuk Hava Depolarının Ortam Alanlarında kullanımı için üretilmiştir.İthal Muz vb.yüklerin taşıma ve depolama süreçlerindeki palet değişimlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapar.

PY serisi Palet Değiştirici'nin alt tablası zeminle aynı hizadadır ve bir hareketli üst baskı sistemine sahiptir.Yük nazıkçe bu baskı sistemiyle kenetlenir ve 95° ye kadar bir açıyla yana yatırılır.Yükün üzerinde durduğu yan duvar kayar bir levhadır ve üst baskı açıldığında bu levha ve üzerindeki yük yokuş aşağı kayar ve paleti değişim için serbest bırakır.Mevcut palet çıkarılıp istenen palet yerleştirildikten sonra üst baskı nazıkçe kapatılır ve yükü yan duvar yokuş yukarı geri alır.Yük daha sonra dikilerek üst baskı kaldırılır ve yük dışarı alınır.

Nismak Paletle ilişkili malzeme transfer çözümlerinde uzmanlaşmıştır. Nismak ürünleri; maliyetlerinizi düşürür;üretim,depolama ve dağıtım süreçlerinde sizi destekleyici rol oynar.Biz yılların deneyimini en son teknoloji ile birleştirerek size bir dizi ürün sunarak sorunlarınızı çözüyoruz.

PY SERİSİ PALET DEĞİŞTİRİCİ 95° ANA ÖZELLİKLER

PY Serisi Palet Değiştirici 95° Palet Değiştirmek için daha hızlı ve daha kolay bir yol sunar.

- Kolay Palet Değişimi;
- Maksimum Güvenlik;
- Forklift veya Transpalet ile Kolay Yükleme;
- Kolay Hasarlı Yüğü Kurtarma;
- Palet Kiralama Maliyetini Azaltma;
- Ahşaptan Plastiğe, Plastikten Ahşaba Değişim;
- Elle Taşımayı Ortadan Kaldırır;
- Yük Düzeltme Seçeneği;
- Ayarlanabilir Düşük Güç Sıkıştırma Seçeneği;
- Standart Kollu Kontrol Seçeneği;
- Artan Verimlilik;
- Olası Personel İşkazalarını Ortadan Kaldırmak için bizi tercih edin.

PY Serisi Palet Değiştirici 95° i Paslanmaz Çelik Gövdeden; Paslanmaz Çelik + boya veya Sıcak Daldırma Galvaniz Pas Korumalı olarak da üretebiliriz.

PY PALET DEĞİŞTİRİCİ 95°**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Tabla Ölçüleri	1250 mm X 1250 mm
Motor	4 kW - 5,5 kW - 380 V.Trifaze
Çalışma Basıncı	150 bar - 2000 psi
Yük Kapasitesi	1000 kg - 1500 kg
Kumanda	Kol Kumanda (Standart) Buton Kumanda Konsolu Opsiyonel
Çevrim Süresi	75 sn.
Makine Ağırlığı	1500 kg - 2000 kg
Maksimum Çene Açıklığı	2000 mm - 2250 mm - 2500 mm
Minimum Çene Açıklığı	950 mm - 1150 mm - 1250 mm
Renk	RAL 5010 - RAL 1004